




Intertek
C22.2 no113
UL 1812

SÉRIE COMMERCIAL LÉGER

VRC

H650-Fi-EC-N & H650A-Fi-EC-N

Ventilateur récupérateur de chaleur
660 PCM à 0.4 po H₂O



NOYAU

AUTRES
PIÈCES

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les ventilateurs récupérateurs de chaleur H650-Fi-EC-N (noyau en polypropylène) et H650A-Fi-EC-N (noyau en aluminium) fournissent jusqu'à 660 pieds cubes par minute (310 L/s) d'air frais et extrait une quantité d'air vicié équivalente, ce qui permet d'équilibrer le niveau de ventilation dans le système. Les moteurs EC, silencieux et à vitesse variable, consomment pratiquement 80% moins l'électricité que les moteurs des modèles H650-Fi-N et H650A-Fi-N, ce qui augmente la rentabilité de l'unité.

Ces ventilateurs sont recommandés pour les petits espaces commerciaux, industriels ou pour des zones dédiées à l'intérieur de grands bâtiments, par exemple des salles de classe, des espaces communes dans un complexe résidentiel, ou un stationnement intérieur.

Conçus pour une installation à l'intérieur facile et flexible, les ventilateurs commercial léger d'Aldes peuvent s'installer n'importe où et permettent un accès facile aux composantes internes pour un entretien rapide. Les unités offrent également le choix de cinq vitesses de ventilation en continu, en plus d'une autre disponible sur demande.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Le balancement électronique des moteurs permet d'ajuster les débits des circuits d'air frais et d'air vicié, indépendamment et sans clé de balancement (FlexControl).

Les cabinets en acier galvanisé de gros calibre de belles apparences, résistants à la rouille et extrêmement durables.

Les portes sur les deux côtés de l'unité permettant un accès facile aux filtres, noyaux et moteurs et ce peu importe les contraintes d'installation.

Dégivrage par évacuation, ou par recirculation avec un kit optionnel (installé durant la production ou sur place).

Deux ventilateurs centrifuges RadiCal très efficaces et silencieux grâce aux moteurs EC de EBM Papst.

Unités avec noyaux en polypropylène peuvent être utilisées pour piscines intérieurs et spas.



Noyau

Matériel: Polypropylène ou aluminium

Boîtier

Matériel: Acier galvanisé 22 ga pré-peint
Isolation: 1po (25 mm) fibre de verre avec FSK
Branchement du drain: Ø1/2po (Ø13mm)
Connexion des conduits: 14po x 8po (356mm x 203mm)
Largeur: 36-1/4po (921mm)
Hauteur: 23-7/8po (606mm)
Profondeur: 32-1/8po (816mm)

Noyau polypropylène :

Poids: 136 lb (62 kg); 146 lb (66 kg) avec recirculation
Poids d'expédition: 190 lb (86 kg); 200 lb (91 kg) avec recirculation

Noyau aluminium :

Poids: 147 lb (67 kg); 157 lb (71 kg) avec recirculation
Poids d'expédition: 201 lb (91 kg); 211 lb (96 kg) avec recirculation



Montage

Vient avec supports, tiges de supports non inclus



Spécifications électriques

230V/1p/60 Hz: FLA 2.8A, MCA 3.2A, MOP 15A
208V/1p/60 Hz (avec modification sur place): FLA 3.0A, MCA 3.4A, MOP 15A
Fourni avec bornier pour câblage direct au réseau électrique du bâtiment.
Sectionneur avec fusible non inclus.



Dégivrage

Cycles contrôlés par sonde de température lorsque la température extérieure descend en dessous de 23°F (-5°C).

- Standard: dégivrage par évacuation
- Optionnel: dégivrage par recirculation (683900)



Moto-Ventilateurs

Deux moteurs à entraînement direct à commutation électronique (EC) à vitesse variable et à rotor externe couplés avec deux ventilateurs à aubes à réaction recourbés vers l'arrière (BI fans)




Filtres

Type : Aluminium (# 683901)
Option : MERV 8 (# 683902), Charbon (# 683903), ou Haute-efficacité/équivalent au MERV13 (# 683904)


Perte de pression additionnelle selon l'option de filtre

Type de filtre	Débit d'air PCM (L/S)	
	300 (142)	500 (236)
MERV 8	0.04	0.08
Charbon	0.04	0.08
Haute-efficacité	0.22	0.35


VUE DE FACE



VUE DE CÔTÉ



VUE DE DESSOUS




Entrées 0-10VDC (pour alimentation et évacuation) ou vitesses fixes configurables

Contact sec à bas voltage (24 VAC, 20 VA) pour:


- Contrôle d'occupation (marche/arrêt)
- Contact d'entrebarrage
- Mode recirculation optionnel

Sortie 24 VAC, 10 VA pour les volets d'alimentation d'air frais et d'évacuation d'air vicié (volets non inclus)

Compatible avec :



Contrôle multifonctionnel numérique (#611242-FC)



Hygrostat électronique à cristaux liquides (# 611227)



Minuterie 20/40/60 (# 611228)



Contrôle de vitesse (Basse/Intermittente/Haute) (# 611229)




Contrôle de modes (Recirculation) (# 611230)


Interface BACnet^{MC} (# 611235)

Performance


H650-Fi-EC-N & H650A-Fi-EC-N Performance de ventilation



H650-Fi-EC-N Efficacité du noyau



H650A-Fi-EC-N Efficacité du noyau



Projet:		Architecte:	
Emplacement:		Ingénieur:	
Modèle #:		Entrepreneur:	
Quantité:		Commentaires:	
Soumis par:			
Date:			