



# InspirAIR® COMMERCIAL

## PE30

Ventilateur récupération d'énergie

FICHE  
TECHNIQUE



\*Interior Model



\*Exterior Model

### FILTRES

#### (Standard)

Quantité : 4 alimentation, 4 évacuation  
Type : MERV 8  
Dimensions : 16" x 20" x 2" (407 mm x 508 mm x 305 mm)

#### (Optionnel)

Filtres MERV 13 (substitut sur le circuit d'alimentation en air uniquement)

### VENTILATEURS & MOTEURS

#### (Standard)

Ventilateurs :

- Quantité : 2
- Aubes inclinées vers l'avant
- Roulements à billes scellés et lubrifiés en permanence
- Pouliées et courroies réglables

Moteurs :

- Type : Inverseur 10:1
- Puissance maximale : 5 HP
- Voltages disponibles :
  - » 208, 230 V / 1ph / 60Hz
  - » 208, 230, 460, 575 V / 3ph / 60Hz

### VITESSE VARIABLE (Optionnel)

VFD :

- Quantité : 2 (1 par flux d'air)
- Type : ODP ou TEFC
- Roulements à billes scellés et lubrifiés en permanence

ECM :

- Quantité : 2 (1 par flux d'air)
- Type de plenum : aube inclinée vers l'arrière
- Roulements à billes scellés et lubrifiés en permanence
- Entraînement direct
- Voltages disponibles :
  - » 208, 230, 460, 3ph / 60Hz

### VOLET D'ÉVITEMENT (Optionnel)

Volet de face et d'évitement interne :

- Volet d'air frais (refroidissement gratuit)

### CAPACITÉ NOMINALE

1000 - 3000 PCM

### ÉCHANGEUR À PLAQUE

Haut transfert latent (transfert de chaleur sensible et latent)

#### (Standard)

- Cabinet double-paroi
- Acier galvanisé de calibre 22 à l'intérieur et à l'extérieur
- Portes d'accès avec loquets quart de tour
- Bassin de drainage en acier galvanisé de calibre 22
- Raccords au drain : 1" (25 mm) NPT
- Isolation : 1" (25 mm)

#### (Optionnel)

- Finition extérieure en acier pré-peint blanc
- Capuchons avec écrans antiaviaire pour l'évacuation/ alimentation

### MONTAGE (Standard)

- Plateforme standard
- Solin de toit en acier épais (Isolation optionnelle)

### PRÉVENTION/CONTRÔLE DU GEL (Optionnel)

Voir la page 2 pour les détails

### COMMANDES ÉLECTRIQUES (Standard)

- Contacteur moteur double 24 V avec contact sec marche-arrêt
- Sectionneur sans fusible (NEMA 4)
- Transformateur 24 V pour commandes
- Un seul point de raccordement électrique

### ÉLECTRIQUE

- Sectionneur sans fusible
  - » Sectionneur avec fusibles en option
- Prise additionnelles 24 Vac, 20 VA pour les accessoires

### GARANTIE

- Noyau : limité 2 ans
- Tous les autres composants couverts : limité 2 ans

## PE30 Caractéristiques (suite)

### PRÉVENTION/CONTRÔLE DU GEL (Optionnel)

Si aucun mode de dégivrage n'est sélectionné, il est de la responsabilité du client de protéger le noyau du gel si nécessaire.

Contrôle du gel activé par une référence de température: 14°F (-10°C)

#### Pré-chauffage interne par serpentins électriques :

- Alimenté par l'unité, contrôle SSR (non disponible avec 120 V)

#### Pré-chauffage interne à l'eau chaude :

- Signal 0-10 V sur le panneau de contrôle
- Raccords de tuyauterie sous l'unité

#### Volet de face et d'évitement :

- Volet pour l'air frais

#### Dégivrage par évacuation :

- Le ventilateur d'alimentation en air s'arrête et le volet d'air extérieur se ferme. L'air vicié chaud dégivre le noyau jusqu'à ce qu'il ne soit plus obstrué.
- Comprend un volet motorisé et isolé pour la prise d'air frais (OA)

#### Dégivrage par recirculation :

- Le ventilateur d'évacuation d'air s'arrête, le volet d'air extérieur se ferme, le volet d'air d'évacuation (en option) se ferme et le volet de recirculation (inclus) s'ouvre. L'air vicié chaud dégivre la roue pendant une durée pré-déterminée (voir le tableau à droite).
- Comprend un volet motorisé et isolé pour la prise d'air frais (OA)

### SERPENTINS POST-CHAUFFAGE

Post-chauffage par serpentins électriques :


- Alimenté par l'unité, contrôle SSR (non disponible avec 120 V)
- Signal 0-10VDC pour maintenir la température de l'air d'alimentation ou signal 0-10VDC par d'autres

### Post-chauffage à l'eau chaude :

- Signal 0-10VDC pour maintenir la température de l'air d'alimentation ou signal 0-10VDC par d'autres


### COMPOSANTS OPTIONNELS

- Volet motorisé et isolé pour le conduit d'évacuation (EA)
- Volet anti-retour non isolé pour le conduit d'évacuation (EA)
- Volet motorisé et isolé pour la prise d'air frais (OA) (inclus avec dégivrage par évacuation et recirculation)



## Performance du noyau à haut transfert latent

### PE30 - High Latent Transfer Core Efficiency




CONDITIONS STANDARD DE L'AHRI	CONDITIONS	
	Hiver	Été
Température air extérieur	35°F (1.7°C)	95°F (35°C)
Bulbe sec	33°F (0.6°C)	78°F (25.6°C)
Température air échapp.	Hiver	Été
Bulbe sec	70°F (21.1°C)	75°F (23.9°C)
Bulbe humide	58°F (14.4°C)	63°F (17.2°C)

Note : les rendements sont basés sur les conditions standard de l'AHRI.

# PE30 Dimensions unités intérieures(Standard - pouces)

## Unité intérieure



Dimension avec les options (pouces)													
A		B			C	D			E		F		
Total	Évitem.	Total	1 Extension	2 Extensions		Total	1 Extension	2 Extensions	Total	Évitem.	Total	Évitem.	
54.25	70	76.5	108.5	120.75	55.75	71.5	91.5	111.5	47.25	63	5.5	13.25	
G	H	I	J		K	L	M	N		O	P	Q	
			Total	Évitem.				Total	Évitem.				
36.5	33.75	17.25	8.25	13.25		36.5	34.75	17.25	8.5	13.25	36.5	8.5	17.25
R		S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	BB		
Total	Évitem.												
5.5	13.25	36.5	8.5	17.25	40	N/A	24.25	4	6	7.5	7.5		

\* Les extensions sont utilisées lors de l'ajout d'un serpentin de préchauffage, d'un serpentin de post-chauffage ou de connexions de conduit vertical



Exemples :

- \* Serpentin préchauffage = 1 extension
- \* Serpentin post-chauffage = 1 extension
- \* Connexion de conduit vertical = 1 extension

- \* Préchauffage + post-chauffage = 2 extensions
- \* Préchauffage + connexion de conduit vertical = 2 extensions
- \* Post-chauffage + connexion de conduit vertical = 2 extensions
- \* Préchauffage + Post-chauffage + connexion de conduit vertical = 2 extensions

# PE30 Dimensions unités extérieures (Standard - pouces)

## Unité extérieure



Vertical

Dimension avec les options (pouces)												
A		B			C	D			E		F	
Total	Évitem.	1 Extension		2 Extensions		Total	1 Extension	2 Extensions	Total	Évitem.	Total	Évitem.
54.25	70	115.75		135.75	55.75	71.5	91.5	111.5	47.25	63	1	8.75
G	H	I	J		K	L	M	N		O		P
			Total	Évitem.				Total	Évitem.	Total	Évitem.	
44	32.5	19.75	2.75	8.75	44	32.5	19.75	9	11.5	34.75	40	4.25
Q	R		S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	BB
	Total	Évitem.										
15	3.75	11.5	40	4.25	15	40	N/A	24.25	4	6	11	11

\* Les extensions sont utilisées lors de l'ajout d'un serpentin de préchauffage, d'un serpentin de post-chauffage ou de connexions de conduit vertical

Exemples:

\* Serpentin préchauffage = 1 extension

\* Serpentin post-chauffage = 1 extension

\* Connexion de conduit vertical = 1 extension

\* Préchauffage + post-chauffage = 2 extensions

\* Préchauffage + connexion de conduit vertical = 2 extensions


\* Post-chauffage + connexion de conduit vertical = 2 extensions

\* Préchauffage + Post-chauffage + connexion de conduit vertical = 2 extensions

## PE30 Configurations & poids

CONFIGURATIONS DISPONIBLES*
1-2-5-6
1-3-4-6

\*Configuration miroir aussi disponible



LÉGENDE	
1	Évac. air vicié (EA)
2, 3	Distrib. air frais (SA)
4, 5	Retour air vicié (RA)
6	Aspir. air frais (OA)


PE30 POIDS & DIMENSIONS †	
Type de noyau	Haut transfert latent
Poids unitaire minimum	1000 lbs (454 kg)
Poids unitaire maximum	2400 lbs (1089 kg)
Poids d'expédition minimum	1100 lbs (499 kg)
Poids maximum d'expédition	3000 lbs (1360 kg)

† Le poids peut varier de ±10%.

## PE30 Dimensions du solin de toit - pouces

Dimension avec les options (pouces)												
	SA	SB*	SC	SN	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SZ
PE30	44.75	89	14	7.75	34.75	3	15	2.5	40	3	15	2
PE30 avec vol. évitem	60.5	89	14	11.75	40	3	15	11.75	40	3	15	2

\* Ajouter 20 "à la largeur du solin de toit pour chaque extension ajoutée



**MODÈLE:** PE30  
**SÉRIE:** InspirAIR® Commercial  
**CAPACITÉ NOMINALE:** 1000-3000

Caractéristique standard  
 Optionnel  
*(cochez la case pour sélectionner cette option)*

**N'OUBLIEZ PAS:** Caractéristique standard  
 Optionnel  
*(cochez la case pour sélectionner cette option)*

## UNITÉ

### CABINET

Tôle galvanisée

Tôle blanche

### CONFIGURATION DES CONDUITS

1-2-5-6 (unité intérieure)

1-2-5-6 (unité extérieure)

1-3-4-6 (unité extérieure)

### OPTIONS DE CONFIGURATION

Aucun (unité intérieure)

Installation sur le toit (unité extérieure)

Configuration miroir\*  
*(\* Les portes sont situées du côté opposé)*

### CONTRÔLE DU GEL

Aucun

Dégivrage par évacuation

Dégivrage par recirculation

Volet de face et d'évitement

Préchauffage (serpentin électrique)

Préchauffage (serpentin à l'eau chaude)

### OPTIONS DE CHAUFFAGE

Aucun

Post-chauffage (serpentin électrique)

Post-chauffage (serpentin à l'eau chaude)

## VENTILATEURS & MOTEURS

### TYPE DE MOTEUR

ODP

TEFC

EC

### VITESSE

Vitesse unique

Vitesse variable (moteur EC)

VFD

### FILTRES

MERV 8

MERV 13

### EXIGENCES ÉLECTRIQUES

208V/1ph/60Hz (moteur AC)

230V/1ph/60Hz (moteur AC)

208V/3ph/60Hz

230V/3ph/60Hz

460V/3ph/60Hz

575V/3ph/60Hz (moteur AC)

### SECTIONNEUR

Sans fusible

Avec fusible

## OPTIONS

Volets motorisés et isolés pour aspiration d'air frais (OA)

Volets motorisés et isolés pour évacuation d'air vicié (EA)

Volets anti-retour non-isolés (EA)

Courroies de rechange QTE : \_\_\_\_\_

Panneau d'affichage à distance

Détection de basse limite de température

Contacts pour filtres sales

Contrôleur compatible BACnet IP

Contrôleur compatible BACnet MSTP

Détection de perte de phase

Détection de rotation du ventilateur

Détection de dioxyde de carbone

Détection de l'humidité relative

Gestion du refroidissement gratuit

Gestion indépendante du moteur

Ensemble de filtres MERV 13 (filtre de remplacement)

Ensemble de filtres MERV 8 (filtre de remplacement)

Volet d'évitement

Minuterie programmable

