

Les contrôles pour VRC/E commercial léger vous permettent d'activer facilement une variété de fonctions simplement en appuyant sur un bouton. Chaque contrôleur s'insère dans n'importe quelle boîte électrique de 2" x 4". Tous les contrôleurs comprennent des vis de fixation et une plaque murale décorative blanche.

## CONTRÔLES POUR VRC/E

Pour les modèles de VRC/VRE résidentiels standard, multifamiliaux et commercial léger

**Minuterie 20/40/60, Contrôle de vitesses, de modes, et contrôleur numérique multifonction**

### Minuterie 20/40/60 (P/N 611228)



- Permet d'actionner l'unité de ventilation en mode échange haute vitesse 20, 40, ou 60 minutes
- Fonctionne avec la commande numérique multifonction (P/N 611242)
- 24 VAC
- S'insère dans une boîte électrique de 2" x 4"
- Comprend des vis de fixation et une plaque blanche de style Decora™

### Contrôle de la vitesse (P/N 611229)



- 4 vitesses possibles :
  - » Mode intermittent; cycles successifs, 20 min.échange basse vitesse, 40 min. arrêt ou recirculation)
  - » Mode échange avec l'extérieur basse vitesse
  - » Mode échange avec l'extérieur haute vitesse
- Mode arrêt
- 24 VAC
- Comprend des vis de fixation et une plaque blanche de style Decora™

### Contrôle de modes (P/N 611230)



- 4 modes possible :
  - » Mode ecirculation
  - » Mode échange avec l'extérieur basse vitesse
  - » Mode échange avec l'extérieur haute vitesse
  - » Mode arrêt
- 24 VAC
- Comprend des vis de fixation et une plaque blanche de style Decora™

### Contrôle multifonctionnel numérique (P/N 611242)



- Contrôle total sur les VRC/E :
  - » Mode déshumidistat
  - » Mode ECO (échange à basse vitesse pendant 20 minutes à chaque heure)
  - » Mode haute occupation (échange à haute vitesse pendant 1, 2 ou 4 heures pour amener de l'air frais lorsqu'il y a plusieurs personnes à l'intérieur)
  - » Indicateur d'entretien de l'échangeur d'air
  - » Affichage de l'humidité relative
- Affichage à cristaux liquides de 1" x 1"
- Rétroéclairage bleu, configurable en mode veilleuse
- Compatible avec la minuterie 20/40/60 (P/N 611228)
- 24 VAC
- S'insère dans une boîte électrique de 2" x 4"
- Comprend des vis de fixation et une plaque blanche de style Decora™

Pour plus d'informations, contactez votre conseiller commercial Aldes, visitez [aldes-na.com](http://aldes-na.com), appelez le 1.800.255.7749 ou retrouvez-nous sur

