

CONTRÔLES POUR VRC/E

Pour les modèles de VRC/VRE résidentiels standard, multifamiliaux et commercial léger

Contrôle multifonctionnel numérique, Minuterie 20/40/60, Contrôle de vitesse et de modes, Hygrostat électronique à cristaux liquides, et Minuterie programmable (20 paramètres)

Contrôle multifonctionnel numérique P/N 611242-FC



- Contrôle total sur les VRC/E :
 - » Mode déshumidistat
 - » Mode ECO (échange à basse vitesse pendant 20 minutes à chaque heure)
 - » Mode haute occupation (échange à haute vitesse pendant 1, 2 ou 4 heures pour amener de l'air frais lorsqu'il y a plusieurs personnes à l'intérieur)
 - » Indicateur d'entretien de l'échangeur d'air
 - » Affichage de l'humidité relative

Minuterie 20/40/60 P/N 611228

- Permet d'actionner l'unité de ventilation en mode échange haute vitesse 20, 40, ou 60 minutes
- Fonctionne avec la commande numérique multifonction (P/N 611242)
- 24 VAC
- S'insère dans une boîte électrique de 2" x 4"
- Comprend des vis de fixation et une plaque blanche de style Decora™



Contrôle de la vitesse P/N 611229



- 4 vitesses possibles :
 - » Mode intermittent; cycles successifs, 20 min.échange basse vitesse, 40 min. arrêt ou recirculation)
 - » Mode échange avec l'extérieur basse vitesse
 - » Mode échange avec l'extérieur haute vitesse
- Mode arrêt
- 24 VAC
- Comprend des vis de fixation et une plaque blanche de style Decora™

Contrôle de modes P/N 611230

- 4 modes possible :
 - » Mode recirculation
 - » Mode échange avec l'extérieur basse vitesse
 - » Mode échange avec l'extérieur haute vitesse
 - » Mode arrêt
- 24 VAC
- Comprend des vis de fixation et une plaque blanche de style Decora™



Hygostat électronique à cristaux liquides P/N 611227



- Capteur de température et d'humidité intégré
- Affiche le point de consigne, l'humidité relative réelle, la température ambiante réelle, température et mode de fonctionnement
- Ajuster le point de consigne et la vitesse du ventilateur
- Sélectionnez le mode de fonctionnement
- Sélectionnez l'affichage de l'unité de température en ° C ou ° F

Minuterie programmable (20 paramètres) P/N 602178

- Aperçu du programme quotidien
- Réglage 24h ou am/pm
- Changements d'horloge été/hiver
- Affichage du jour de la semaine
- Activation/désactivation de l'affichage d'état
- Fonctionnement manuel/ON fixe/OFF fixe
- Opération automatique

