



RÉCUPÉRATION DE CHALEUR ET D'ÉNERGIE



**RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR
ET D'ÉNERGIE COMMERCIAL**

500-11000 CFM


VRE/VRC COMMERCIAL

Qualité de l'air des bâtiments

Que considérez-vous lors de la sélection d'un ventilateur de récupération de chaleur ou d'énergie pour un projet commercial? Coût, conformité au code, performances, taille, débit d'air, options personnalisées, compatibilité avec d'autres équipements CVAC, temps de production, coût d'installation, entretien, garantie, durée de vie de l'équipement, retour sur investissement ou tout ce qui précède? Qu'en est-il des préoccupations fondamentales : ce produit fera-t-il ce que le fabricant prétend? Les occupants du bâtiment bénéficieront-ils d'un confort accru et d'une meilleure qualité de l'air intérieur? Est-ce un bon investissement?

Aldes sait que les décisions relatives aux VRC/VRE ne sont jamais prises à la légère. C'est pourquoi nous fabriquons nos VRC/VRE commerciaux avec les fonctionnalités dont vous avez besoin, les performances que vous attendez et la qualité de fabrication supérieure que vous méritez. Nous proposons plusieurs types d'échangeurs de chaleur dans une variété de configurations différentes et dans plusieurs gammes de prix. Chaque projet est unique et est construit sur mesure selon vos paramètres de conception exacts. Nous voulons que vous ayez confiance en votre choix — du moment où vous faites la sélection jusqu'à des années après l'installation. Chaque produit Aldes est à la fois gage d'innovation et d'expérience. Votre satisfaction est notre priorité.

POURQUOI CHOISIR UN VRE/VRC COMMERCIAL



PLAGES - COMMERCIAL

Série Évolution Commercial

La solution personnalisable



Série InspirAIR® Commercial

La solution clé en main



Capacité nominale	500-4000 PCM	1000-11 000 PCM
Modèles d'intérieur	X	X
Modèles d'extérieur	X	X
Noyau en aluminium	X	X
Noyau en polypropylène	X	X
Noyau enthalpique	X	X
Roue déshydratante	X	X
Dégivrage par évacuation	X	X
Dégivrage par recirculation	X	X
Serpentins de pré-chauffage (électriques ou hydroniques)	X	X
Volet de face et d'évitement	X	X
Variation de la vitesse de la roue	X	X
Serpentins de post-chauffage électriques	X	X
Serpentins de post-chauffage à l'eau	X	X
Serpentins de refroidissement à l'eau froide		X
Serpentins de refroidissement à l'eau DX		X

LOGICIEL SELECTOR™ D'ALDES



Selector™ vous place dans le siège du concepteur et garantit ainsi un produit fini qui répond exactement à vos besoins

- Faites votre sélection à partir de vos données et paramètres;
- Comparez la performance des unités pour trouver le match parfait;
- Obtenez une fiche projet détaillée de votre unité;
- Générez le tableau de performance pour résumer les données essentielles;
- Partagez des designs et importez des projets directement dans le logiciel;
- Selector vous facilite la tâche!

Le logiciel est disponible sur demande. Communiquez avec information@aldes.com

EXEMPLES D'APPLICATIONS



Bureaux • Hôtels • Hôpitals • Écoles • Centres commerciaux
Restaurants • Casinos • Dortoirs • Auditoriums • Piscines & Spas
Entrepôts • Installations de soins aux animaux • Laboratoires • Usines de fabrication
Maisons de retraite • Garderies • Établissements correctionnelles
Espaces religieux • Théâtres • Centres de conditionnements physiques

Lire la nomenclature du modèle

Exemple

C H 2000 i

SÉRIE

Évolution Commercial (C)

TYPE DE RÉCUPÉRATION

Sensible seulement – Plaque (H)
 Sensible et Latent – Plaque (E)
 Sensible et Latent – Roue (W)

APPLICATION

Unité intérieure (i)
 Unité extérieure (e)

CAPACITÉ NOMINALE*

1000-2500 PCM (2000)
 2000-3500 PCM (3000)
 3500-5500 PCM (5000)
 5500-7000 PCM (6500)
 7000-8500 PCM (8000)
 8500-10500 PCM (10000)

MODÈLES

CH2000i/e	CE2000i/e	CW2000i/e
CH3000i/e	CE3000i/e	CW3000i/e
CH5000i/e	CE5000i/e	CW5000i/e
CH6500i/e	CE6500i/e	CW6500i/e
CH8000i/e	CE8000i/e	CW8000i/e
CH10000i/e	CE10000i/e	CW10000i/e

*La capacité des roues peut varier légèrement
 SVP consulter les fiches techniques pour les capacités de PCM

Modèle intérieur




Modèle extérieur



Configuration des conduits

Tous les modèles à plaques



CONFIGURATIONS DISPONIBLES*

1 - 2 - 6 - 7
 1 - 3 - 5 - 7
 1 - 3 - 6 - 7
 1 - 2 - 5 - 7

LÉGENDE

1 ASPIRATION AIR FRAIS
 2, 3 RETOUR AIR VICIÉ
 5, 6 DISTRIBUTION AIR FRAIS
 7 ÉVACUATION AIR VICIÉ


CONFIGURATIONS DISPONIBLES*

3 - 4 - 7 - 8
 3 - 4 - 6 - 7**
 1 - 2 - 7 - 8
 1 - 2 - 6 - 7**
 2 - 3 - 7 - 8
 2 - 3 - 6 - 7**

LÉGENDE

1, 3 DISTRIBUTION AIR FRAIS
 2, 4 RETOUR AIR VICIÉ
 6, 8 ÉVACUATION AIR VICIÉ
 7 ASPIRATION AIR FRAIS


Tous les modèles à roue



* Aussi disponible en option : Configuration miroir

** Configuration non-disponible pour les unités extérieures

CARACTÉRISTIQUES



Caractéristiques additionnelles

- Scellant de porte de qualité supérieure
- Un seul point de raccordement électrique
- Conception sans vis passant au travers de l'unité
- Bris de pont thermique
- Coefficient d'isolation de R-10
- Manchon de protection pour les câbles
- Plusieurs configurations possibles pour les conduits
- Moteurs à très haute performance Prémium ou EPAct
- Moteurs à vitesses variables
- Panneaux de contrôle préfilés avec séparation entre la haute et basse tension
- Connexion de tuyauterie par l'avant ou l'arrière
- Finition en acier prépeint
- Sectionneur sans fusibles
- Certification ETL

Caractéristiques optionnelles

- Option piscine (Ventilateurs protégés par une peinture à l'époxy, moteurs TEFC)
- Solin de toit en acier épais (Isolation optionnelle)
- Dégivrage par : évacuation, recirculation, volet de face ou d'évitement, Serpentins de préchauffage (électrique ou à l'eau) ainsi que par variation de la vitesse de la roue*
- Serpentins de post-chauffage électriques ou à eau
- Serpentins de refroidissement à l'eau froide ou DX
- Filtres MERV 13 supplémentaires
- Ventilateurs à aube inclinée vers l'arrière
- Configuration miroir de l'unité
- Volets motorisés et isolés
- Sectionneur avec fusibles
- Volets anti-retour non-isolés
- Purge mécanique *

- Détection de basse limite de température
- Gestion du «Free cooling»/refroidissement gratuit
- Contacts pour filtres sales
- Détection de basse limite de débit
- Détection de perte de phase
- Détection de rotation de roue *
- Détection de fin de course des volets
- Minuterie programmable
- Détecteur de CO₂ et/ou d'humidité relative
- Contrôleur compatible BACnet (Protocole de communication IP ou MS/TP)
- Clavier-afficheur sans fil (option écran tactile)

**sur modèle à roue seulement*

Modèle extérieur

Lire la nomenclature du modèle

Exemple	P	E	15
---------	---	---	----

SÉRIE

InspirAIR® Commercial

TYPE DE RÉCUPÉRATION

Sensible & Latent - Plaque HLT (E)
 Sensible & Latent - Roue (W)
 Sensible seulement - Plaque en aluminium (A)
 Sensible seulement - Plaque en polypropylène (H)

PLAQUE NOMINALE

500-1000 PCM (15)
 800-2000 PCM (20)
 1000-3000 PCM (30)
 2000-4000 PCM (40)

MODÈLES

PA15	PA20	PA30	PA40
PE15	PE20	PE30	PE40
PH15	PH20	PH30	PH40
PW15	PW20	PW30	PW40

Modèle intérieur

Modèle extérieur



Configuration des conduits


CONFIGURATIONS DISPONIBLES*

1 - 2 - 5 - 6

1 - 3 - 4 - 6**

* Aussi disponible en option : Configuration miroir

** Configuration non-disponible pour les unités extérieures



LÉGENDE

1	ÉVACUATION AIR VICIÉ
2, 3	DISTRIBUTION AIR FRAIS
4, 5	RETOUR AIR VICIÉ
6	ASPIRATION AIR FRAIS

CARACTÉRISTIQUES

Ventilateurs l'un en-dessous de l'autre

Volets étanches en aluminium et capuchons avec écrans anti-aviaire disponibles en option

Construction robuste à double-paroi

Filtres MERV 8 ou MERV 13

Moteurs EC à haute efficacité

Volet de face et d'évitement pour refroidissement gratuit

Noyau de récupération de chaleur certifié AHRI

Unité à cube comprenant toutes les extensions (volet de face et d'évitement, pre et post chauffage) et moteurs AC

Toutes les composantes sont facile d'accès pour l'entretien

Caractéristiques additionnelles

- Scellant de porte de qualité supérieure
- Un seul point de raccordement électrique
- Conception sans vis passant à travers l'unité
- Coefficient d'isolation de R-4.3
- Manchon de protection pour les câbles
- Quatre configurations possibles pour les conduits
- Sectionneur sans fusibles
- Moteurs TEFC ou ODP
- Moteurs à très haute efficacité Premium ou EPAct
- Moteurs à vitesses variables
- Panneaux de contrôle préfilés avec séparation entre la haute et la basse tension
- Certification ETL

Caractéristiques optionnelles

- Finition extérieure en acier prépeint
- Solin de toit en acier épais (Isolation optionnelle)
- Dégivrage par : évacuation, recirculation, serpentins de préchauffage (électrique ou à l'eau) ainsi que par variation de la vitesse de la roue
- Moteurs EC
- Serpentins de post-chauffage électriques ou à l'eau
- Filtres MERV 13 supplémentaires
- Sectionneur avec fusibles
- Configuration miroir de l'unité
- Volets motorisés et isolés pour évacuation avec ouvertures à l'extérieur
- Volets anti-retour non-isolés
- Prise additionnelles 24 VA, 20 VA pour les accessoires
- Volet d'évitement pour refroidissement gratuit

- Détection de basse limite de température
- Contacts pour filtres sales
- Détection de basse limite de débit
- Détection de perte de phase
- Détection de fin de course des volets
- Minuterie programmable
- Contrôleur compatible BACnetv(Protocole de communication IP ouvMS/TP)
- Clavier-afficheur sans fil (option écran tactile)
- Détection de rotation de roue



For more information, contact your
ALDES sales advisor, visit ALDES-na.com,
or find us on



ALDES North America
USA 800.255.7749 CAN 800.262.0916

050523 - Commercial HRV&ERV Brochure
©2023 American ALDES Ventilation Corporation and ALDES Canada. All Rights Reserved.
Reproduction or distribution, in whole or in part, of this document, in any form or by any means, without the express written consent of American ALDES Ventilation Corporation and/or ALDES Canada, is strictly prohibited.
The information contained within this document is subject to change without prior written notice.

